

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- koło podporawo;
- obrotowe koło podporawo;
- błotniki o zwiększonej wytrzymałości;
- instalacja elektryczna 12V - instalacja oświetleniowa zgodna z przepisami o ruchu drogowym;
- wtyczka elektryczna 7 - pin.

WYTRZYMAŁE
ZACZEPY
BURTOWE

WSZYSTKIE ELEMENTY
RAMY OCYNKOWANE
- rama, dysze, słupki

WALCOWANE BURTY gwarantują
większą sztywność i wytrzymałość
- szer. 30 mm i wys. 350 mm



**PRZYCZEPA
AGRO Line 205 SU
750 KG**



**UCHYLIANA SKŁADYWA
ŁADUNKOWA**



**Wszystkie BURTY
DEMONTOWANE
do poziomu platformy**



● **AGRO Line 170 SU**

PARAMETRY TECHNICZNE:

Dopuszczalna masa całkowita (DMC)	750 kg
Ładowność	500 kg
Długość skrzyni ładunkowej wew.	170 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej wew.	121 cm
Wysokość	88 cm
Długość całkowita	282 cm
Wysokość platformy od podłoża	53 cm
Wysokość burt	35 cm
Roźmiar ogumienia	155/70R13



● **AGRO Line 205 SU**

PARAMETRY TECHNICZNE:

Dopuszczalna masa całkowita (DMC)	750 kg
Ładowność	500 kg
Długość skrzyni ładunkowej wew.	205 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej wew.	121 cm
Wysokość	88 cm
Długość całkowita	313 cm
Wysokość platformy od podłoża	53 cm
Wysokość burt	35 cm
Roźmiar ogumienia	155/70R13



CI skrzyni, niehamowane KNOTT lub SPP - DŁUGIE PODŁUŻNICE.
Przykręcone na TRZY PUNKTY montażowe



Wewnętrzne UCHWYTY MOCOWANIA ŁADUNKU
przykręcone do ramy



Innowacyjny sposób montowania ekspandera



WYTRZYMAŁE ZACZEPY BURTOWE jedne z najlepszych montowanych na rynku



● **AGRO Line 235 SU**

PARAMETRY TECHNICZNE:

Dopuszczalna masa całkowita (DMC)	750 kg
Ładowność	570 kg
Długość skrzyni ładunkowej wew.	233 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej wew.	131 cm
Wysokość	88 cm
Długość całkowita	345 cm
Wysokość platformy od podłoża	53 cm
Wysokość burt	35 cm
Rozmiar oponienia	155/70R13



● **AGRO Line 265 SU**

PARAMETRY TECHNICZNE:

Dopuszczalna masa całkowita (DMC)	750 kg
Ładowność	550 kg
Długość skrzyni ładunkowej wew.	265 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej wew.	131 cm
Wysokość	88 cm
Długość całkowita	390 cm
Wysokość platformy od podłoża	53 cm
Wysokość burt	35 cm
Rozmiar oponienia	155/70R13



Zacznep kółkowy 750 kg
– KNOTT lub SPP



Podłoga ze skłójki wodoodpornej
antypoślizgowej 9 mm



WALCOWANE
BURTY Z ALUMINIUM



PRZEDNIA / TYLNA BURTA
otwierana i demontowana

DOSTĘPNE MODELE PRZYCZEP

model przyczepy	DMC (kg)	wymiary skrzyni ładunkowej	masa własna (kg)	osie	rozmiar kół	koło podporowe	funkcja przechyłu
<i>Przyczepy towarowe AGRO line DMC 750 KG</i>							
AGRO Line 170SU	750	170x121x35	160	1	155 R13	+	+
AGRO Line 205SU	750	205x121x35	170	1	155 R13	+	+
AGRO Line 235SU	750	233x131x35	195	1	155 R13	+	+
AGRO Line 235T	750	233x131x35	230	2	155 R13	+	-
AGRO Line 265SU	750	265x131x35	200	1	155 R13	+	+
AGRO Line 265T	750	265x131x35	235	2	155 R13	+	-

INFORMACJE DODATKOWE:

- homologacja europejska;
- gwarancja – 2 lata; firma – 1 rok gwarancji
- wszystkie przyczepy lekkie do 750 kg – nie wymagają corocznych badań technicznych.



KONTAKT:

Tel: +48 508 01 01 02
 e-mail: zaslaw@zaslaw.pl
 www.zaslaw.pl



ZASŁAW™ Producent Przyczep i Naczep

ul. Krakowka 140

34-120 Andrychów

GPS: N 55.90620, E 37.43602